

Vorsatz

14-
060.207



<https://www.eao.com/component/14-060.207/de/v...>

Ihr Produkt:



14-060.207 Vorsatz

FRONT

Frontform: rund

MONTAGE

Bauform: erhaben

Einbauöffnung: Ø 22,3 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Leuchtenkappe Material: Kunststoff

Leuchtenkappe Optik: transparent

Leuchtmittel Farbe: Rot

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Betriebsspannung: 24 V AC/DC

Betriebsstrom: 50 mA

Elektrische Lebensdauer: 50 000 h

MECHANISCHE KENNWERTE

Anschluss: Federkraftklemme

Anzugsdrehmoment: Befestigungsmutter min. 0,8 Nm

Drahtquerschnitt: Draht 0,2 ... 1,0 mm²
Litze 0,2 ... 0,75 mm² mit Aderendhülse
Litze 0,2 ... 1,0 mm² ohne Aderendhülse

Gewicht: 0.014 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Schutzart: IP20 rückseitig, IP65, IP67, IP69K frontseitig, gemäss EN IEC 60529

Einsatztemperatur: – 25 °C ... + 60 °C

Lagertemperatur: – 40 °C ... + 85 °C

Schockfestigkeit: Max. 300 m / s² Impulsbreite 18 ms, (halbsinusförmig, EN IEC 60068-2-27)

Schwingfestigkeit: Max. 100 m / s² von 10 Hz ... 500 Hz, (sinusförmig EN IEC 60068-2-6)

Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant 56 Tage, + 40 °C/93 % relative Feuchtigkeit, gemäss EN IEC 60068-2-78
Rascher Temperaturwechsel 5 Zyklen, – 40 °C ... + 85 °C, nach EN IEC 60068-2-14

ZERTIFIKATE

Approbationen: UL

Konformitäten: CE, UKCA

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 22,3 mm, rund, Federkraftklemme, Rot

Leuchtmittel Art: Single-LED


Gehäuse Farbe: Schwarz

Gehäuse Material: Kunststoff

Schaltschemas:



Einbauöffnungen:



Abmessungen:

