

# Vorsatz

31-  
154.0252



<https://www.eao.com/component/31-154.0252/de/...>

Ihr Produkt:

---



## 31-154.0252

### Vorsatz

#### PRODUKTSORTIMENT

**Status Produkt:** Not Recommended for new design

#### FRONT

**Frontabmessung:** 18 mm x 18 mm

**Frontform:** quadratisch

**Frontrahmen Farbe:** Schwarz

**Frontrahmen Material:** Kunststoff

#### MONTAGE

**Bauform:** erhaben

**Einbauöffnung:** Ø 16 mm

**Montage-Typ:** Paneel-Montage

#### BEDIEN-/ANZEIGETEIL

**Druckhaube Ausleuchtung:** ausleuchtbar

#### ELEKTRISCHE KENNWERTE

**Schaltspannung und Schaltstrom:**  
250 VAC, 5 A (ohmisch)  
250 VAC, 3 A (Lötanschluss)  
250 VAC, 2 A (induktiv,  $\cos(\phi) = 0.7$ )  
125 VAC, 3 A (induktiv,  $\cos(\phi) = 0.7$ )  
220 VDC, 0.1 A (induktiv, L:R = 30 ms)  
60 VDC, 0.7 A (induktiv, L:R = 30 ms)  
24 VDC, 2 A (induktiv, L:R = 30 ms)

**Kontakte:** 4 Ö / 4 S

<b>Bemessungs-Betriebsspannung Ue:</b>	250 VAC/VDC
<b>Schaltleistung:</b>	250 V @ 3 A
<b>Elektrische Lebensdauer:</b>	50 000 Schaltzyklen
<b>Spannungsfestigkeit:</b>	2500 VAC, 50 Hz, 1 Minute, gemäss IEC 60512-2-11 zwischen allen Anschlüssen und Erde
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Normen:</b>	Gemäss EN/IEC 61058-1
<b>Thermischer Strom Ith:</b>	3 A

### **MECHANISCHE KENNWERTE**

<b>Anschluss:</b>	Lötanschluss
<b>Kontaktmaterial:</b>	Gold
<b>Schaltfunktion:</b>	Impuls
<b>Schaltsystem:</b>	Sprungschaltelement
<b>Schaltsystem Zusatztext:</b>	Selbstreinigendes, doppelunterbrechendes Sprungschaltsystem (Kontaktöffnungsweite 2 mm x 0,5 mm), 1 Öffner und 1 Schliesser pro Schaltelement.
<b>Mechanische Lebensdauer:</b>	2 Mio. Schaltzyklen
<b>Betätigungskraft:</b>	2 N ... 5,5 N, abhängig von der Anzahl Schaltelemente
<b>Betätigungsweg:</b>	ca. 3 mm
<b>Anzugsdrehmoment:</b>	Befestigungsmutter max. 0,5 Nm
<b>Drahtquerschnitt:</b>	Sprungschaltelement mit seitlichen Lötanschlüssen verzinnt Max. Drahtdurchmesser 2 Drähte à 1,2 mm Max. Litzenquerschnitt 1 Litze à 1 mm <sup>2</sup>
<b>Gewicht:</b>	0.01 kg


### **UMGEBUNGSBEDINGUNGEN**

<b>IP-Schutzart:</b>	IP40 frontseitig, IP67 mit Frontschutzhaube
<b>Einsatztemperatur:</b>	- 25 °C ... + 55 °C, bei Blockmontage ist Wärmestau zu vermeiden
<b>Lagertemperatur:</b>	- 40 °C ... + 85 °C
<b>Schockfestigkeit:</b>	15 g während 11 ms, nach IEC 60512-4-3, IEC 60068-2-27 (Einzelstösse, halbsinusförmig)
<b>Schwingfestigkeit:</b>	10 g bei 10 Hz...2000 Hz, Amplitude 1,5 mm (Sinusförmig), gemäss DIN EN 60512-4-4, DIN EN 60068-2-6
<b>Klimafestigkeit:</b>	Konstantklima gemäss IEC 60068-2-3 Wechselklima gemäss IEC 60068-2-14


## ZERTIFIKATE

<b>Approbationen:</b>	CB (IEC 61058-1), CSA, DNV, EAC, ENEC (EN 61058-1), UL, VDE
<b>Konformitäten:</b>	CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)
<b>REACH:</b>	REACH konform
<b>RoHS:</b>	RoHS konform

## WEITERE

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Vorsatz, Ø 16 mm, 18 mm x 18 mm, ausleuchtbar, quadratisch, Schwarz, Kunststoff, 4 Ö / 4 S, Impuls, Lötanschluss
<b>Innenabmessung:</b>	15,3 mm x 15,3 mm
<b>Gehäuse Farbe:</b>	Schwarz
<b>max. Anzahl Schaltelemente:</b>	4
<b>Schaltschemas:</b>	

## Einbauöffnungen:



## Abmessungen:



A = Lötanschluss

B = Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm

C = Universalanschluss 2,0 mm x 0,5 mm

D = Universal-Lötanschluss