

# Vorsatz

45-  
2131.4F40.000



<https://www.eao.com/component/45-2131.4F40.00...>

Ihr Produkt:

---



## 45-2131.4F40.000 Vorsatz

### FRONT

<b>Frontabmessung:</b>	Ø 38 mm
<b>Frontform:</b>	rund
<b>Frontrahmen Farbe:</b>	Sandgrau
<b>Frontrahmen Material:</b>	Metall

### MONTAGE

<b>Bauform:</b>	flach
<b>Einbauöffnung:</b>	Ø 30,5 mm
<b>Montage-Typ:</b>	Paneel-Montage

### BEDIEN-/ANZEIGETEIL

<b>Druckhaube Farbe:</b>	Gelb
<b>Druckhaube Material:</b>	Kunststoff
<b>Druckhaube Ausleuchtung:</b>	nicht ausleuchtbar
<b>Druckhaube Form:</b>	flach
<b>Druckhaube Optik:</b>	opak

### MECHANISCHE KENNWERTE

<b>Schaltfunktion:</b>	Impuls
<b>Schaltsystem:</b>	Tastschaltelement
<b>Mechanische Lebensdauer:</b>	500 000 Schaltzyklen
<b>Schalhäufigkeit:</b>	Max. 3 600/h

**Gewicht:** 0.074 kg

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

**IP-Frontschutzart:** IP66, IP67, IP69K

**Einsatztemperatur:** – 25 °C ... + 70 °C

**Lagertemperatur:** – 40 °C ... + 80 °C

**Schockfestigkeit:** Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

**Schwingfestigkeit:** Gemäss IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g

**Klimafestigkeit:** Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

## ZERTIFIKATE

**REACH:** REACH konform

**RoHS:** RoHS konform

## WEITERE

**Kurzbeschreibung:** Vorsatz, Ø 30,5 mm, Ø 38 mm, flach, nicht ausleuchtbar, Gelb, Kunststoff, opak, rund, Sandgrau, Metall, Impuls, IP66, IP67, IP69K

**Gehäuse Farbe:** Silber

**Gehäuse Material:** Metall

**Hinweise:** Frontplattenstärke 1 ... 6 mm

**Schaltschemas:**



**Abmessungen:**

