

Vorsatz

45-
2231.22E0.000



[https://www.eao.com/component/45-
2231.22E0.00...](https://www.eao.com/component/45-2231.22E0.00...)

Ihr Produkt:



45-2231.22E0.000
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 29,5 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Silber
Frontrahmen Material:	Metall

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Einbauöffnung:	Ø 22,3 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Farbe:	Rot
Druckhaube Material:	Kunststoff
Druckhaube Ausleuchtung:	ausleuchtbar
Druckhaube Form:	flach
Druckhaube Optik:	transparent
Druckhaube Typ:	erhaben über Frontrahmen
Leuchtmittel Farbe:	Rot

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Impuls
Schaltsystem:	Tastschaltelement

Mechanische Lebensdauer:	3 Mio. Schaltzyklen
Schalthäufigkeit:	Max. 3 600/h
Gewicht:	0.04 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


IP-Frontschutzart:	IP66, IP67, IP69K
Einsatztemperatur:	– 25 °C ... + 70 °C
Lagertemperatur:	– 40 °C ... + 80 °C
Schockfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
Schwingfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g
Klimafestigkeit:	Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE


REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, flach, ausleuchtbar, Rot, Kunststoff, transparent, rund, Silber, Metall, Impuls, IP66, IP67, IP69K, Rot
Gehäuse Farbe:	Silber
Gehäuse Material:	Metall
Schaltschemas:	



Einbauöffnungen:



Abmessungen:

