

Vorsatz

45-
2234.21J0.000



<https://www.eao.com/component/45-2234.21J0.00...>

Ihr Produkt:



45-2234.21J0.000 Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 29,5 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Silber
Frontrahmen Material:	Metall

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Einbauöffnung:	Ø 22,3 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Farbe:	Blau
Druckhaube Material:	Kunststoff
Druckhaube Ausleuchtung:	ausleuchtbar
Druckhaube Form:	flach
Druckhaube Optik:	transparent
Druckhaube Typ:	bündig mit Frontrahmen
Leuchtmittel Farbe:	Blau

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Rast
Schaltsystem:	Tastschaltelement

Mechanische Lebensdauer:	500 000 Schaltzyklen
Schalzhäufigkeit:	Max. 1 800/h
Gewicht:	0.037 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


IP-Frontschutzart:	IP66, IP67, IP69K
Einsatztemperatur:	– 25 °C ... + 70 °C
Lagertemperatur:	– 40 °C ... + 80 °C
Schockfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
Schwingfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g
Klimafestigkeit:	Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE


REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, flach, ausleuchtbar, Blau, Kunststoff, transparent, rund, Silber, Metall, Rast, IP66, IP67, IP69K, Blau
Gehäuse Farbe:	Silber
Gehäuse Material:	Metall
Produkteigenschaften:	Druckentriegelung
Hinweise:	Druckentriegelung
Schaltschemas:	



Einbauöffnungen:



Abmessungen:

