

# Vorsatz

45-2530.2910.000







## 45-2530.2910.000 Vorsatz

## **FRONT**

Frontabmessung: Ø 40 mm

Frontform: rund

Frontrahmen Farbe: Silber

Frontrahmen Material: Metall

#### **MONTAGE**

Bauform: erhaben

**Einbauöffnung:** Ø 22,3 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

## **BEDIEN-/ANZEIGETEIL**

**Druckhaube Farbe:** Schwarz

**Druckhaube Material:** Kunststoff

**Druckhaube Ausleuchtung:** nicht ausleuchtbar

**Druckhaube Form:** Pilz

Druckhaube Optik: opak

### **MECHANISCHE KENNWERTE**

Schaltfunktion: Rast

Schaltsystem: Tastschaltelement


**Entriegelungsart:** Zugentriegelung

**Mechanische Lebensdauer:** 500 000 Schaltzyklen

Gewicht:	0.061 kg
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
IP-Frontschutzart:	IP66, IP67, IP69K
Einsatztemperatur:	– 25 °C + 70 °C
Lagertemperatur:	– 40 °C + 80 °C
Schockfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
Schwingfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-6: 20 500 Hz: 5 g
Klimafestigkeit:	Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6
ZERTIFIKATE	
REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform
WEITERE	
Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 40 mm, Pilz, nicht ausleuchtbar, Schwarz, Kunststoff, opak, rund, Silber, Metall, Rast, IP66, IP67, IP69K, Zugentriegelung
Gehäuse Farbe:	Silber
Gehäuse Material:	Metall
Schaltschemas:	
	_~-
Einbauöffnungen:	

Max. 1 800/h

Schalthäufigkeit:



## Abmessungen:

