

# Vorsatz

45-2630.29E0.000





https://www.eao.com/component/45-2630.29E0.00...



## 45-2630.29E0.000 Vorsatz

## **FRONT**

Frontabmessung: Ø 40 mm

Frontform: rund

Frontrahmen Farbe: Silber

Frontrahmen Material: Metall

#### **MONTAGE**

Bauform: erhaben

**Einbauöffnung:** Ø 22,3 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

## **BEDIEN-/ANZEIGETEIL**

Druckhaube Farbe: Rot

**Druckhaube Material:** Kunststoff

**Druckhaube Ausleuchtung:** ausleuchtbar

Druckhaube Form: Pilz

Druckhaube Optik: transparent

## **MECHANISCHE KENNWERTE**

Schaltfunktion: Rast

Schaltsystem: Tastschaltelement

**Entriegelungsart:** Zugentriegelung

**Mechanische Lebensdauer:** 500 000 Schaltzyklen

Schalthäufigkeit: Max. 1 800/h

**Gewicht:** 0.063 kg

#### **UMGEBUNGSBEDINGUNGEN**

**IP-Frontschutzart:** IP66, IP67, IP69K

**Einsatztemperatur:** - 25 °C ... + 70 °C

Lagertemperatur: - 40 °C ... + 80 °C

**Schockfestigkeit:** Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

**Schwingfestigkeit:** Gemäss IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g

Klimafestigkeit: Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

#### **ZERTIFIKATE**

**REACH:** REACH konform

RoHS: RoHS konform

## **WEITERE**


**Kurzbeschreibung:** Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 40 mm, Pilz, ausleuchtbar, Rot, Kunststoff, transparent,

rund, Silber, Metall, Rast, IP66, IP67, IP69K, Zugentriegelung


Gehäuse Farbe: Silber

Gehäuse Material: Metall

Schaltschemas:



## Einbauöffnungen:



## Abmessungen:

