

Vorsatz

45-2819.1C20.003







45-2819.1C20.003 Vorsatz

_	_	_		-
-	к	u	N	

Frontabmessung: Ø 29,5 mm

Frontform: rund

Frontrahmen Farbe: Schwarz

Frontrahmen Material: Kunststoff

MONTAGE

Bauform: erhaben

Einbauöffnung: Ø 22,3 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Drehgriff Farbe: Rot

Drehgriff Material: Kunststoff

Drehgriff Form: kurz

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltleistung:

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion: Rast - Ruhe - Rast

Schaltstufen: 3 Stellungen

Schaltwinkel: 45° links / 45° rechts / -45° ... $+45^{\circ}$

Mechanische Lebensdauer: 1 Mio. Schaltzyklen

Schalthäufigkeit: 1 800/h

Gewicht: 0.021 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart: IP66, IP67, IP69K

Einsatztemperatur: $-25 \, ^{\circ}\text{C} \, ... + 70 \, ^{\circ}\text{C}$

Lagertemperatur: - 40 °C ... + 80 °C

Schockfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

Schwingfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g

Klimafestigkeit: Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform

WEITERE


Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, optional ausleuchtbar, Rot, kurz, rund, Schwarz,

Kunststoff, Rast - Ruhe - Rast, IP66, IP67, IP69K

Gehäuse Material: Kunststoff

Hinweise: Aussendurchmesser des kurzen Hebels 32,3 mm


Schaltstellungen:



Schaltschemas:



Einbauöffnungen:



Abmessungen:

