

Vorsatz

45-2845.2E90.002







45-2845.2E90.002 Vorsatz

FRONT

Frontabmessung: Ø 29,5 mm

Frontform: rund

Frontrahmen Farbe: Silber

Frontrahmen Material: Metall

MONTAGE

Bauform: erhaben

Einbauöffnung: Ø 22,3 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Drehgriff Farbe: Weiss

Drehgriff Material: Kunststoff

Drehgriff Form: rund

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltleistung:

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion: Rast - Rast - Rast - Rast

Schaltstufen: 4 Stellungen

Mechanische Lebensdauer: 1 Mio. Schaltzyklen

Schalthäufigkeit:	1 800/h
Gewicht:	0.001 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart: IP66, IP67, IP69K

Einsatztemperatur: - 25 °C ... + 70 °C

Lagertemperatur: - 40 °C ... + 80 °C

Schockfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

Schwingfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g

Klimafestigkeit: Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform


WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, optional ausleuchtbar, Weiss, rund, rund, Silber,

Metall, Rast - Rast - Rast, IP66, IP67, IP69K


Gehäuse Material: Metall

Schaltstellungen:



Schaltschemas:

Einbauöffnungen:



Abmessungen:

