

# Vorsatz

45-

290G.1000.113







## 45-290G.1000.113 Vorsatz

_	_	_		-
-	к	u	N	

Frontabmessung: Ø 29,5 mm

Frontform: rund

Frontrahmen Farbe: Schwarz

Frontrahmen Material: Kunststoff

#### **MONTAGE**

Bauform: erhaben

**Einbauöffnung:** Ø 22,3 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

## **ELEKTRISCHE KENNWERTE**

Schaltleistung:

### **MECHANISCHE KENNWERTE**

**Schaltfunktion:** Rast (a) - Ruhe (a) - Rast

Schaltstufen: 3 Stellungen

**Schaltwinkel:** 45° links / 45° rechts / -45° ... +45°

Mechanische Lebensdauer: 1 Mio. Schaltzyklen

Schalthäufigkeit: 1 800/h

Gewicht: 0.052 kg

#### **UMGEBUNGSBEDINGUNGEN**

IP-Frontschutzart:	IP66, IP67, IP69K
Einsatztemperatur:	– 25 °C + 70 °C

Lagertemperatur: - 40 °C ... + 80 °C

**Schockfestigkeit:** Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

**Schwingfestigkeit:** Gemäss IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g

Klimafestigkeit: Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

#### **ZERTIFIKATE**

**REACH:** REACH konform

RoHS: RoHS konform

#### **WEITERE**


**Kurzbeschreibung:** Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, rund, Schwarz, Kunststoff, Rast (a) - Ruhe (a) -

Rast, IP66, IP67, IP69K

Gehäuse Material: Kunststoff


**Hinweise:** Standardschloss: RONIS, T254

Schaltstellungen:



Schaltschemas:

#### Einbauöffnungen:



## Abmessungen:

