

# Vorsatz

45-2F14.2010.000







# 45-2F14.2010.000 Vorsatz

| Е | D | 0 | N  | ٦ |
|---|---|---|----|---|
| г | п | v | 14 |   |

Frontabmessung: Ø 29,5 mm

Frontform: rund

Frontrahmen Farbe: Silber

Frontrahmen Material: Metall

#### **MONTAGE**

Bauform: erhaben

**Einbauöffnung:** Ø 22,3 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

## **BEDIEN-/ANZEIGETEIL**

**Drehgriff Farbe:** Schwarz

**Drehgriff Material:** Kunststoff

## **ELEKTRISCHE KENNWERTE**

Schaltleistung:

### **MECHANISCHE KENNWERTE**

Schaltfunktion: Impuls

**Mechanische Lebensdauer:** 250 000 Schaltzyklen pro Schaltstellung

**Gewicht:** 0.085 kg

### **UMGEBUNGSBEDINGUNGEN**

**IP-Frontschutzart:** IP65, IP67

**Einsatztemperatur:**  $-25 \, ^{\circ}\text{C} \, ... \, + \, 70 \, ^{\circ}\text{C}$ 

**Lagertemperatur:**  $-40~^{\circ}\text{C} \dots + 80~^{\circ}\text{C}$ 

**Schockfestigkeit:** Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

**Schwingfestigkeit:** Gemäss IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g

Klimafestigkeit: Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6, 3B2

### **ZERTIFIKATE**

**REACH:** REACH konform

RoHS: RoHS konform

#### **WEITERE**

Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, Schwarz, rund, Silber, Metall, Impuls, IP65, IP67

Gehäuse Material: Metall


**Produkteigenschaften:** 4-Richtungen, verriegelbar

**Hinweise:** Nur in Zentrumsstellung verriegelbar

Schaltschemas:

$$\begin{bmatrix} U \\ L \\ \downarrow \\ D \end{bmatrix} = R \quad ---- \begin{bmatrix} L_3^3 \\ L_7 \\ L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_8^4 \\ L_8 \\ L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D_6^2 \\ L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_5^1 \\ L \end{bmatrix}$$

Einbauöffnungen:



## Abmessungen:

