

Vorsatz

45-
482.2810



<https://www.eao.com/component/45-482.2810/de/...>

Ihr Produkt:



45-482.2810
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung: 85 mm x 85 mm

Frontform: quadratisch

MONTAGE

Bauform: erhaben

Einbauöffnung: Ø 22,3 mm

Komponenten-Montage-Typ: Bodenmontage

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Farbe: Rot

Druckhaube Material: Kunststoff

Druckhaube Ausleuchtung: nicht ausleuchtbar

Druckhaube Optik: opak

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Bemessungs-Betriebsspannung Ue: Bei AC: Bemessungswert 5 ... 500 V
Bei DC: Bemessungswert 5 ... 500 V

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion: Rast

Schaltsystem: Tastschaltelement

Entriegelungsart: Zugentriegelung

Gewicht: 0.655 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart: IP66, IP67, IP69K

Lagertemperatur: – 40 °C ... + 80 °C

Schockfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

Schwingfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g

Klimafestigkeit: Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6, 3B2

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 22,3 mm, 85 mm x 85 mm, nicht ausleuchtbar, Rot, Kunststoff, opak, quadratisch, Rast, IP66, IP67, IP69K, Zugentriegelung

Gehäuse Farbe: Gelb

Gehäuse Material: Metall

Produkteigenschaften: Zugentriegelung

Abmessungen:

