

Vorsatz

46-

2131.1240.000



<https://www.eao.com/component/46-2131.1240.00...>

Ihr Produkt:

46-2131.1240.000
Vorsatz



FRONT

Frontabmessung: Ø 29 mm
Frontform: rund
Frontrahmen Farbe: Schwarz
Frontrahmen Material: Kunststoff

MONTAGE

Bauform: erhaben
Einbauöffnung: Ø 22,3 mm
Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGEITEIL

Druckhaube Farbe: Gelb
Druckhaube Material: Kunststoff
Druckhaube Ausleuchtung: nicht ausleuchtbar
Druckhaube Form: flach
Druckhaube Optik: opak
Druckhaube Typ: erhaben über Frontrahmen

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schutzklasse: II

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Impuls
Mechanische Lebensdauer:	1 Mio. Schaltzyklen
Anzugsdrehmoment:	2 ... 3 Nm (17.7 ... 26.6 Lb-in)
Gewicht:	0.022 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


IP-Frontschutzart:	IP65
IK-Frontschutzart:	IK03
Einsatztemperatur:	- 25 °C ... + 55 °C
Schockfestigkeit:	30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27) 50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)
Schwingfestigkeit:	5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
Klimafestigkeit:	+25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

ZERTIFIKATE

Approbationen:	CSA, EAC, UL
Konformitäten:	CE
REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform
Normen:	CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

WEITERE

Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29 mm, flach, nicht ausleuchtbar, Gelb, Kunststoff, opak, rund, Schwarz, Kunststoff, Impuls, IP65, IK03
Gehäuse Farbe:	Schwarz
Gehäuse Material:	Kunststoff
max. Anzahl Schaltelemente:	8
Einbauöffnungen:	



Abmessungen:

