

Vorsatz

46-

2231.31H0.000





https://www.eao.com/component/46-2231.31H0.00...



46-2231.31H0.000 Vorsatz

Е	D	0	N	٦
г	п	v	14	

Frontrahmen Farbe: Silber

Frontrahmen Material: Metall

MONTAGE

Bauform: erhaben

Einbauöffnung: Ø 22,3 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Farbe: Grün

Druckhaube Material: Kunststoff

Druckhaube Ausleuchtung: ausleuchtbar

Druckhaube Form: flach

Druckhaube Optik: transparent

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schutzklasse:

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion: Impuls

Mechanische Lebensdauer: 1 Mio. Schaltzyklen

Anzugsdrehmoment: 2 ... 3 Nm (17.7 ... 26.6 Lb-in)

Gewicht: 0.033 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart: IP65

IK-Frontschutzart: IK03

Einsatztemperatur: - 25 °C ... + 55 °C

Schockfestigkeit: 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)

50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)

Schwingfestigkeit: 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)

Klimafestigkeit: +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

ZERTIFIKATE

Konformitäten: CE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform

Normen: CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, flach, ausleuchtbar, Grün, Kunststoff,

transparent, rund, Silber, Metall, Impuls, IP65, IK03

Gehäuse Farbe: Schwarz

Gehäuse Material: Kunststoff

max. Anzahl Schaltelemente: 6

Abmessungen:

