

Vorsatz

46-

2231.4FH0.000



[https://www.eao.com/component/46-
2231.4FH0.00...](https://www.eao.com/component/46-2231.4FH0.00...)

Ihr Produkt:



46-2231.4FH0.000
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung: Ø 35 mm
Frontform: rund
Frontrahmen Farbe: Silber
Frontrahmen Material: Aluminium

MONTAGE

Bauform: flach
Einbauöffnung: Ø 30,5 mm
Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGEITEIL

Druckhaube Farbe: Grün
Druckhaube Material: Kunststoff
Druckhaube Ausleuchtung: ausleuchtbar
Druckhaube Form: flach
Druckhaube Optik: transparent

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schutzklasse: I

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion: Impuls

Mechanische Lebensdauer:	1 Mio. Schaltzyklen
Anzugsdrehmoment:	2 ... 3 Nm (17.7 ... 26.6 Lb-in)
Gewicht:	0.035 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


IP-Frontschutzart:	IP65
IK-Frontschutzart:	IK04
Einsatztemperatur:	- 25 °C ... + 55 °C
Schockfestigkeit:	30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27) 50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)
Schwingfestigkeit:	5g f = 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
Klimafestigkeit:	+25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

ZERTIFIKATE

Approbationen:	CSA, UL
Konformitäten:	CE
REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform
Normen:	CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

WEITERE

Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 30,5 mm, Ø 35 mm, flach, ausleuchtbar, Grün, Kunststoff, transparent, rund, Silber, Aluminium, Impuls, IP65, IK04
Gehäuse Farbe:	Schwarz
Gehäuse Material:	Kunststoff
max. Anzahl Schaltelemente:	6
Einbauöffnungen:	



Abmessungen:

