

Vorsatz

46-2234.4FK0.000







46-2234.4FK0.000 Vorsatz

		\sim		_
-	к	()	N	
		v		

Frontabmessung: \emptyset 35 mm

Frontform: rund

Frontrahmen Farbe: Silber

Frontrahmen Material: Aluminium

MONTAGE

Bauform: flach

Einbauöffnung: Ø 30,5 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Farbe: Weiss

Druckhaube Material: Kunststoff

Druckhaube Ausleuchtung: ausleuchtbar

Druckhaube Form: flach

Druckhaube Optik: transparent

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltleistung:


Schutzklasse:

MECHANISCHE KENNWERTE

Mechanische Lebensdauer:	500 000 Schaltzyklen	
Anzugsdrehmoment:	2 3 Nm (17.7 26.6 Lb-in)	
Gewicht:	0.035 kg	
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN		
IP-Frontschutzart:	IP65	
IK-Frontschutzart:	IK04	
Einsatztemperatur:	– 25 °C + 55 °C	
Schockfestigkeit:	30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27) 50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)	
Schwingfestigkeit:	5g f= 2500Hz (EN-IEC 60068-2-6)	
Klimafestigkeit:	+25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)	
ZERTIFIKATE		
Approbationen:	CSA, UL	
Konformitäten:	CE	
REACH:	REACH konform	
RoHS:	RoHS konform	
Normen:	CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508	
WEITERE		
Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 30,5 mm, Ø 35 mm, flach, ausleuchtbar, Weiss, Kunststoff, transparent, rund, Silber, Aluminium, Rast, IP65, IK04	
Gehäuse Farbe:	Schwarz	
Gehäuse Material:	Kunststoff	
max. Anzahl Schaltelemente:	4	
Einbauöffnungen:		

Rast

Schaltfunktion:



Abmessungen:

