

Vorsatz

46-

2531.1K80.000







46-2531.1K80.000 Vorsatz

_	_	_		-
-	к	u	N	

Frontabmessung: \emptyset 50 mm

Frontform: rund

Frontrahmen Farbe: Schwarz

Frontrahmen Material: Kunststoff

MONTAGE

Bauform: erhaben

Einbauöffnung: Ø 22,3 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Farbe: Grau

Druckhaube Material: Kunststoff

Druckhaube Ausleuchtung: nicht ausleuchtbar

Druckhaube Form: Pilz

Druckhaube Optik: opak


ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltleistung:

Schutzklasse:

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Impuls
Mechanische Lebensdauer:	1 Mio. Schaltzyklen
Anzugsdrehmoment:	2 3 Nm (17.7 26.6 Lb-in)
Gewicht:	0.038 kg
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
IP-Frontschutzart:	IP65
IK-Frontschutzart:	IK03
Einsatztemperatur:	– 25 °C + 55 °C
Schockfestigkeit:	30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27) 50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)
Schwingfestigkeit:	5g f= 2500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
Klimafestigkeit:	+25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)
ZERTIFIKATE	
Approbationen:	CSA, EAC, UL
Konformitäten:	CE
REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform
Normen:	CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508
WEITERE	
Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 50 mm, Pilz, nicht ausleuchtbar, Grau, Kunststoff, opak, rund, Schwarz, Kunststoff, Impuls, IP65, IK03
Gehäuse Farbe:	Schwarz
Gehäuse Material:	Kunststoff
max. Anzahl Schaltelemente:	6
Einbauöffnungen:	



Abmessungen:

