

Vorsatz

46-

2828.1CV0.008







46-2828.1CV0.008 Vorsatz

Frontabmessung: ∅ 29 mm

Frontform: rund

Frontrahmen Farbe: Schwarz

Frontrahmen Material: Kunststoff

MONTAGE

Bauform: erhaben

Einbauöffnung: Ø 22,3 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Drehgriff Farbe: Schwarz

Drehgriff Balkenfarbe: Weiss

Drehgriff Material: Kunststoff

Drehgriff Form: kurz

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltleistung:


Schutzklasse:

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion: Ruhe - Rast

Schaltstufen:	2 Stellungen	
Schaltwinkel:	60° rechts	
Mechanische Lebensdauer:	1 Mio. Schaltzyklen	
Anzugsdrehmoment:	2 3 Nm (17.7 26.6 Lb-in)	
Gewicht:	0.027 kg	
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN		
IP-Frontschutzart:	IP65	
IK-Frontschutzart:	IK06	
Einsatztemperatur:	– 25 °C + 55 °C	
Schockfestigkeit:	30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27) 50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)	
Schwingfestigkeit:	5g f= 2500Hz (EN-IEC 60068-2-6)	
Klimafestigkeit:	+25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)	
ZERTIFIKATE		
Approbationen:	CSA, EAC, UL	
Konformitäten:	CE	
REACH:	REACH konform	
RoHS:	RoHS konform	
Normen:	CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508	
WEITERE		
Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29 mm, nicht ausleuchtbar, Schwarz, kurz, rund, Schwarz Kunststoff, Ruhe - Rast, IP65, IK06	
Gehäuse Farbe:	Schwarz	
Gehäuse Material:	Kunststoff	
max. Anzahl Schaltelemente:	8	
Schaltstellungen:		
	0 I	

Einbauöffnungen:



Abmessungen:

