

# Vorsatz

46-

2T00.10E0.000







## 46-2T00.10E0.000 Vorsatz

Frontabmessung: Ø 29 mm

Frontform: rund

Frontrahmen Farbe: Weiss

Frontrahmen Material: Kunststoff

#### **MONTAGE**

Bauform: erhaben

**Einbauöffnung:** Ø 22,3 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

## BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Leuchtenkappe Farbe: Rot

Leuchtenkappe Material: Kunststoff

Leuchtenkappe Form: flach

Leuchtenkappe Optik: transparent

Leuchtmittel Farbe: Rot

## **ELEKTRISCHE KENNWERTE**

Schaltleistung:

Schutzklasse:

**MECHANISCHE KENNWERTE** 

**Anzugsdrehmoment:** 1 ... 2,5 Nm (8.8 ... 22.1 Lb-in)

**Gewicht:** 0.009 kg

#### **UMGEBUNGSBEDINGUNGEN**

IP-Frontschutzart: IP65

IK-Frontschutzart: IK03

**Einsatztemperatur:**  $-25 \, ^{\circ}\text{C} \, ... \, + 55 \, ^{\circ}\text{C}$ 

**Schockfestigkeit:** 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)

50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)

**Schwingfestigkeit:** 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)

**Klimafestigkeit:** +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

#### **ZERTIFIKATE**

**Approbationen:** CSA, EAC, UL

Konformitäten: CE

**REACH:** REACH konform

RoHS: RoHS konform

Normen: CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508


## WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29 mm, rund, Weiss, Kunststoff, IP65, IK03, Rot

Gehäuse Farbe: Weiss

Gehäuse Material: Kunststoff

Einbauöffnungen:



### Abmessungen:

