

Vorsatz

51-
030.002



<https://www.eao.com/p/51-030.002>

Ihr Produkt:



51-030.002

Vorsatz

FRONT

Frontabmessung: Ø 18 mm

Frontform: rund

MONTAGE

Bauform: erhaben

Montage-Typ: Paneel-Montage

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltspannung und Schaltstrom: 100 mA bei 42 VAC/VDC

Schaltleistung:

Spannungsfestigkeit: 2500 VAC, 50 Hz, 1 Minute zwischen allen Anschlüssen und Erde, gemäss IEC 61058-1, Teil 15

MECHANISCHE KENNWERTE

Anschluss: Steckanschluss, 2,8 x 0,5 mm

Anzugsdrehmoment: Befestigungsmutter max. 0,5 Nm

Gewicht: 0.004 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart: IP65, gemäss DIN EN 60529

Einsatztemperatur: – 25 °C ... + 55 °C, bei Blockmontage ist Wärmestau zu vermeiden

Lagertemperatur: – 40 °C ... + 85 °C

Schockfestigkeit:

15 g während 11 ms, nach DIN EN 60512-4-3, DIN EN 60068-2-27 (Einzelstösse, halbsinusförmig)

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform


WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 18 mm, rund, Steckanschluss, 2,8 x 0,5 mm, IP65, gemäss DIN EN 60529

Innenabmessung: Ø 15,8 mm

Gehäuse Farbe: Schwarz

Schaltschemas:



Einbauöffnungen:

