

Vorsatz

51-
050.002F



<https://www.eao.com/component/51-050.002F/de...>

Ihr Produkt:



51-050.002F
Vorsatz

MONTAGE

Bauform:	flach
Montage-Typ:	Paneel-Montage

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltspannung und Schaltstrom:	100 mA bei 42 VAC/VDC
Spannungsfestigkeit:	2500 VAC, 50 Hz, 1 Minute zwischen allen Anschlüssen und Erde, gemäss IEC 61058-1, Teil 15

MECHANISCHE KENNWERTE

Anschluss:	Steckanschluss, 2,8 x 0,5 mm
Anzugsdrehmoment:	Befestigungsmutter max. 0,5 Nm
Gewicht:	0.004 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart:	IP65, gemäss DIN EN 60529
Einsatztemperatur:	- 25 °C ... + 55 °C, bei Blockmontage ist Wärmestau zu vermeiden
Lagertemperatur:	- 40 °C ... + 85 °C
Schockfestigkeit:	15 g während 11 ms, nach DIN EN 60512-4-3, DIN EN 60068-2-27 (Einzelstöße, halbsinusförmig)

ZERTIFIKATE


REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, Steckanschluss, 2,8 x 0,5 mm, IP65, gemäss DIN EN 60529

Gehäuse Farbe: Schwarz

Schaltschemas:




Bauteilelayouts:




A = Anschlüsse (Rückseite)

(A)


Ø18 mm



Einbauöffnungen:



Abmessungen:



A = Lötanschluss

B = Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm

C = Universalanschluss 2,0 mm x 0,5 mm