

Vorsatz

61-
1100.0



<https://www.eao.com/component/61-1100.0/de/vo...>

Ihr Produkt:



61-1100.0
Vorsatz

MONTAGE

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGEYTEIL

Druckhaube Ausleuchtung: ausleuchtbar

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion: Impuls

Mechanische Lebensdauer: Nach DIN/IEC 60512-5-6 und EN/IEC 60947-5-1, 2 Mio. Schaltzyklen

Betätigungsdruck: 3 N ... 5 N Sprungschaltelelement, 3.5 ... 11 N Tastschaltelelement

Betätigungswege: 3 mm

Anzugsdrehmoment: Max. 0,5 Nm

Gewicht: 0.004 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Schutzart: IP40 rückseitig, nach EN IEC 60529, IP67 frontseitig, nach EN IEC 60529

Einsatztemperatur: - 25 °C ... + 55 °C

Lagertemperatur: - 40 °C ... + 85 °C

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform


WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, ausleuchtbar, Impuls


Gehäuse Farbe: Schwarz

Gehäuse Material: Kunststoff, gemäss UL 94 V0, selbstlöschend


Schaltschemas:




Einbauöffnungen:




A = Löt-/Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm
 B = Lötanschluss
 C = Schraubanschluss



A = Löt-/Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm
 C = Schraubanschluss




A = Löt-/Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm
 C = Schraubanschluss




A = Löt-/Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm
 C = Schraubanschluss


Abmessungen:



A = Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm
C = Schraubanschluss
E = Tastschaltelelement
F = Sprungschaltelelement



A = Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm
C = Schraubanschluss
E = Tastschaltelelement
F = Sprungschaltelelement



A = Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm
C = Schraubanschluss
E = Tastschaltelelement
F = Sprungschaltelelement