

# Vorsatz

61-1110.0







## 61-1110.0 Vorsatz

#### **FRONT**

Frontabmessung: Ø 18 mm

Frontform: rund

Frontrahmen Farbe: Schwarz

Frontrahmen Material: Kunststoff

#### **MONTAGE**

**Einbauöffnung:** Ø 16 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

## **BEDIEN-/ANZEIGETEIL**

**Druckhaube Ausleuchtung:** ausleuchtbar

## **MECHANISCHE KENNWERTE**

Schaltfunktion: Impuls

Mechanische Lebensdauer: Nach DIN/IEC 60512-5-6 und EN/IEC 60947-5-1, 2 Mio. Schaltzyklen

**Betätigungskraft:** 3 N ... 5 N Sprungschaltelement, 3.5 ... 11 N Tastschaltelement

Betätigungsweg: 3 mm

**Anzugsdrehmoment:** Max. 0,5 Nm

**Gewicht:** 0.004 kg

### **UMGEBUNGSBEDINGUNGEN**

IP-Schutzart: IP40 rückseitig, nach EN IEC 60529, IP67 frontseitig, nach EN IEC 60529

**Einsatztemperatur:** - 25 °C ... + 55 °C

Lagertemperatur: - 40 °C ... + 85 °C

#### **ZERTIFIKATE**

**REACH:** REACH konform

**RoHS:** RoHS konform

## WEITERE


**Kurzbeschreibung:** Vorsatz, Ø 16 mm, Ø 18 mm, ausleuchtbar, rund, Schwarz, Kunststoff, Impuls

**Innenabmessung:** Ø 15,8 mm


Gehäuse Farbe: Schwarz

**Gehäuse Material:** Kunststoff, gemäss UL 94 V0, selbstlöschend

Schaltschemas:




Einbauöffnungen:



A = Löt-/Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm

C = Schraubanschluss

Abmessungen:



A = Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm C = Schraubanschluss E = Tastschaltelement F = Sprungschaltelement