

Vorsatz

704.114.018







704.114.018 Vorsatz

		\sim		_
-	к		N	
		$\overline{}$	u.	

Frontabmessung: Ø 35 mm

Frontform: rund

Frontrahmen Farbe: Natur

Frontrahmen Material: Aluminium

MONTAGE

Bauform: flach

Einbauöffnung: Ø 30,5 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltleistung:

Normen: Die Geräte entsprechen den «Bestimmungen für Niederspannungs-Schaltgeräte»

DIN EN 60947-1

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion: Rast - Ruhe (a) - Rast

Schaltstufen: 3 Stellungen

Schaltwinkel: 42° links / 42° rechts

Mechanische Lebensdauer: ≤50 000 Schaltzyklen

Gewicht: 0.099 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Schutzart: IP65 frontseitig

Einsatztemperatur: - 40 °C ... + 55 °C

Lagertemperatur: - 40 °C ... + 85 °C

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform

WEITERE


Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 30,5 mm, Ø 35 mm, rund, Natur, Aluminium, Rast - Ruhe (a) - Rast

Hinweise: Standardschloss Ronis 251, Weitere Schlossnummern auf Anfrage, Max. 3

Schaltelemente aufschnappbar


max. Anzahl Schaltelemente:

Schaltstellungen:



Schaltschemas:


Einbauöffnungen:



A = Schraubanschluss

B = Federkraftklemme (PIT)
C = Steckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm
D = Doppelsteckanschluss 6,3 mm x 0,8

Abmessungen:



A = Schraubanschluss