

# Vorsatz

84-0100.0





## Ihr Produkt:



## 84-0100.0 Vorsatz

## **FRONT**

Frontabmessung: Ø 25 mm

Frontform: rund

Frontrahmen Farbe: Schwarz

Frontrahmen Material: Kunststoff

#### **MONTAGE**

Bauform: flach

**Einbauöffnung:** Ø 22,5 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

#### **MECHANISCHE KENNWERTE**

**Anzugsdrehmoment:** Befestigungsmutter 0,8 Nm

**Gewicht:** 0.007 kg

## **UMGEBUNGSBEDINGUNGEN**

IP-Frontschutzart: IP67

IP-Schutzart: IP67

**Einsatztemperatur:** - 25 °C ... + 70 °C

Lagertemperatur: - 40 °C ... + 85 °C

Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, zyklisch 96 Stunden, + 25 °C/97 %, +55 °C/93 % relative

Feuchtigkeit, nach EN IEC 60068-2-30

Feuchte Wärme, konstant 56 Tage, + 40 °C/93 % relative Feuchtigkeit, gemäss EN

IEC 60068-2-78

Rascher Temperaturwechsel 100 Zyklen, – 40 °C  $_{\rm -}$  + 80 °C, nach EN  $_{\rm -}$  IEC 60068-

2-14

#### **ZERTIFIKATE**

**Approbationen:** EBC (TSI PRM), NFF

**Konformitäten:** CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS)

**REACH:** REACH konform

**RoHS:** RoHS konform


#### **WEITERE**

**Kurzbeschreibung:** Vorsatz, Ø 22,5 mm, Ø 25 mm, rund, Schwarz, Kunststoff, IP67


Hinweise: Druckhaube ausgeleuchtet, Frontring nicht ausgeleuchtet

**Beschreibung Komponente:** Material Vorsatzgehäuse: Kunststoff nach UL 94 V0


Schaltschemas:



#### Einbauöffnungen:




#### Abmessungen:



D = Druckhaube bündig mit Frontring E = Druckhaube erhaben über Frontring

H = Pilzdruckhaube



A = Steckanschluss 2,8 mm x 0,8 mm

B = Flachbandkabel

D = Druckhaube bündig mit Frontring

E = Druckhaube erhaben über Frontring

H = Pilzdruckhaube