

Vorsatz

92-443.200







92-443.200 Vorsatz

E	D	0	N	п
г	п	v	14	

Frontabmessung: 18,8 mm x 18,8 mm

Frontform: quadratisch

Frontrahmen Farbe: Schwarz

Frontrahmen Material: Kunststoff

MONTAGE

Bauform: PCB

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Farbe: Rot

Druckhaube Material: Kunststoff

Druckhaube Ausleuchtung: ausleuchtbar

Druckhaube Form: flach

Druckhaube Optik: transparent

Leuchtmittel Farbe: Rot

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltspannung und Schaltstrom: Schaltspannung min. 50 m VAC/DC

max. 42 VAC/DC Schaltstrom min. 10 μA AC/DC

max. 100 mA AC/DC

Schaltleistung max. 2 W

Schaltleistung: 42 V

Elektrische Lebensdauer:

500 000 Schaltzyklen bei 42 VDC, 50 mA, gemäss IEC 60512-5-9c

Spannungsfestigkeit: 500 VAC, 50 Hz, 1 Minute gemäss IEC 60512-5-9c

Elektrostatische Entladung (ESD): 15 kV

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion: Impuls

Schaltsystem: Kurzhubelement

Schaltsystem Zusatztext: Einfach unterbrechendes Lamellenschaltsystem mit 2 unabhängigen

Kontaktpunkten und fühlbarem Schaltpunkt.

Garantiert sicheres Schalten auch bei geringsten Schaltleistungen.

Mechanische Lebensdauer: ≥1 Mio. Schaltzyklen

Betätigungskraft: 2,7 N ±1 N Schaltelement, 5 N Druckhaube

Betätigungsweg: ca. 0,4 mm Schaltelement

Anzugsdrehmoment: Befestigungsmutter max. 0,5 Nm, Befestigungsschraube Montageflansch 0,4 Nm

Gewicht: 0.018 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart: IP67

IP-Schutzart: IP67 frontseitig

Einsatztemperatur: – 25 °C ... + 70 °C

Lagertemperatur: - 40 °C ... + 80 °C

Schockfestigkeit: Max. 500 m/s² Impulsbreite 11 ms, 3-Achsen (halbsinusförmig EN IEC 60068-2-27)

Schwingfestigkeit: Max. 100 m / s² von 10 Hz ... 500 Hz, 10 Zyklen, 3-Achsen (sinusförmig EN IEC

60068-2-6)

ZERTIFIKATE

Approbationen: CQC

 $\textbf{Konformitäten:} \hspace{1.5cm} \textbf{CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)} \\$

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, 18,8 mm x 18,8 mm, flach, ausleuchtbar, Rot, Kunststoff, transparent,


quadratisch, Schwarz, Kunststoff, Impuls, IP67, Rot

Abmessung: 18,8 mm x 18,8 mm


Gehäuse Farbe: Weiss

Gehäuse Material: Kunststoff

Schaltschemas:



Einbauöffnungen:



Abmessungen:

