

シングルLED

10-2H25.2042







10-2H25.2042 シングルLED

+品 //		+=	寸 17	71
1架1	F • 7	ケハ	コリ	゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ヿ

照光 色: 赤

電気的特性

定格電圧: 230 V AC +10%

定格電流: 3 mA ±15 %

Lumi. 輝度: 120 mcd

機械的特性

重量: 0.002 kg

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他

シングルLED, BA9s, 赤, 230 V AC +10% 簡単な説明:

照光の種類: シングルLED

製品属性: ランプの最大全長は25mmを超えない

6 V DC、24 V DC バイカラー; 130 V AC、130 V DC、230 V ACバージョンは、保 ヒント:

護ダイオードを内蔵

指定された130 VACタイプは、130 VACの供給電圧でのみ動作するように開発され

ています

抵抗器内蔵の市販ランプホルダーを使用した、より高い電源電圧での動作は承認さ


れていません。

DC24Vのバイカラーランプを通常の極性 (ランプの中央接点にプラス) で駆動する


と、最初の色が点灯し、極性を反転させると2番目の色が点灯します。 記載されている輝度は、DCで使用した場合

電気的および光学的データは25°Cで測定されたものです LEDの製造工程上、輝度や波長にばらつきがあるため、照光に若干の差が生じる場合があります。 LEDに使用する抵抗は、お客様にて決めてください。

配線図:



寸法図:



A = (標準) B = (ス**ー**パーブライト)