

## シングルLED

10-2J13.1065



<https://www.eao.com/component/10-2J13.1065/ja...>

## お客様の製品:



10-2J13.1065  
シングルLED

### 操作・表示部分

照光 色: 緑

### 電気的特性

定格電圧: 28 V AC/DC +10%

定格電流: 4 - 7 mA ±15 %

Lumi. 輝度: 1050 mcd

### 機械的特性

重量: 0.001 kg

### 認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

### その他


簡単な説明: シングルLED, T1 3/4 MG, 緑, 28 V AC/DC +10%

照光の種類: シングルLED

ヒント: 表面温度が高いため、直列抵抗は機器の端子に直接はんだ付けしないでください  
(端子板を使用)  
AC/DCタイプをAC動作で使用する場合、わずかなフリッカーが発生することがあります。  
記載されている輝度は、DCで使用した場合  
電気的および光学的データは25 °Cで測定されたものです  
指定したバージョンは、保護ダイオード（半波長整流器）を直列に接続し、LEDを点灯させたもの  
LEDの製造工程上、輝度や波長にばらつきがあるため、照光に若干の差が生じる場合があります。LEDに使用する抵抗は、お客様にて決めてください。

電源電圧が48V以上の場合、電圧低減エレメント（外付け保護用直列抵抗）を使用する必要があります。  
国別の安全に関する指示を守ってください。

配線図:



寸法図:

