

シングルLED

10-2K19.1054



<https://www.eao.com/component/10-2K19.1054/ja...>

お客様の製品:



10-2K19.1054 シングルLED

操作・表示部分

照光 色: 黄

電気的特性

定格電圧: 48 V AC/DC +10%

定格電流: 4 - 8 mA \pm 15 %

Lumi. 輝度: 180 mcd

機械的特性

重量: 0.002 kg

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他


簡単な説明: シングルLED, T6.8, 黄, 48 V AC/DC +10%

照光の種類: シングルLED

ヒント: LED2個を注文
LEDエレメント取付け情報については、アプリケーションガイドライン、LED極性をご参照ください。
表面温度が高いため、直列抵抗は機器の端子に直接はんだ付けしないでください
(端子板を使用)
AC/DCタイプをAC動作で使用する場合、わずかなフリッカーが発生することがあります。
記載されている輝度は、DCで使用した場合
電気的および光学的データは25 °Cで測定されたものです
指定したバージョンは、保護ダイオード (半波長整流器) を直列に接続し、LEDを点灯させたもの

LEDの製造工程上、輝度や波長にばらつきがあるため、照光に若干の差が生じる場合があります。
電源電圧が48V以上の場合、電圧低減エレメント（外付け保護用直列抵抗）を使用する必要があります。

配線図:



寸法図:

