

シングルLED

10-4H21.1032P







10-4H21.1032P シングルLED

+85.2	<i>l</i> /—		+-	二立口	7ノ\
1栄1	ľF.	•	衣てノ	ᇅᆔ	ית נ

照光 色: 赤

電気的特性

定格電圧: 72 V AC/DC

定格電流: 2.2 mA -30%/+25%

Lumi. 輝度: 4 x 128 mcd

機械的特性

重量: 0.002 kg

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他

簡単な説明: シングルLED, BA9s, 赤, 72 V AC/DC

照光の種類: マルチLED EN 50155

適合するLEDリムーバー 製品型式 700.006.0 ヒント:

記載されている輝度は、DCで使用した場合


電気的および光学的データは25°Cで測定されたものです
72VAC/VDC仕様と110VAC/VDC仕様にはブリッジ整流器が使用されています
72VAC/VDC仕様と110VAC/VDC仕様には、保護ダイオードを内蔵

1つのLEDが故障した場合、まだ機能しているもう1つのLEDのペアが動作します。

光出力は半分になり、故障を表示し、交換の必要性を示します LEDの製造工程上、輝度や波長にばらつきがあるため、照光に若干の差が生じる場

合があります。 LEDに使用する抵抗は、お客様にて決めてください。

配線図:



寸法図:

