

アクチュエーター

31-810.005





お客様の製品:



31-810.005 アクチュエーター

前面

フロント寸法: 24 mm x 18 mm

フロント形状: 長方形

フロントベゼル 色: 黒

フロントベゼル 材質: プラスチック

取付け

デザイン: レイズド

取付け穴: Ø 16 mm

取付けタイプ: パネル実装

電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電 Typ. 10 VAC ... 55 VAC, 25 mA

ī: Typ. 10 VDC ... 75 VDC, 15 mA

定格電圧: 10 - 55 V AC

機械的特性

端子: はんだ端子

締め付けトルク: フィキシングナット 最大 0.5 Nm

重量**:** 0.011 kg

音響特性

トーン周波数:	約 2.0 kHz

音圧: 88dB (A) ±8dB 距離0.1mにて

周辺条件

IP保護等級: IP40

- 25 ° C ~ + 55 ° C 使用温度:

- 40 ° C ... + 85 ° C 保存温度:

認証

認証: DNV

準拠: CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他

アクチュエーター, ∅ 16 mm, 24 mm x 18 mm, 長方形, 黒, プラスチック, はんだ端子 簡単な説明:


ハウジング 色:

ハウジング 材質: プラスチック


詳細については、テクニカルデータをご覧ください。 製品属性:

ブザー方式: Electronic non-contacting buzzer with IC oscillator


配線図:



マウントカットアウト:



寸法図:



A = 半田端子 B = プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm