

# アクチュエーター

45-2131.1140.000



<https://www.eao.com/component/45-2131.1140.00...>

お客様の製品:

---



## 45-2131.1140.000 アクチュエーター

### 前面

|             |           |
|-------------|-----------|
| フロント寸法:     | Ø 29,5 mm |
| フロント形状:     | 丸形        |
| フロントベゼル 色:  | 黒         |
| フロントベゼル 材質: | プラスチック    |

### 取付け

|         |           |
|---------|-----------|
| デザイン:   | レイズド      |
| 取付け穴:   | Ø 22.3 mm |
| 取付けタイプ: | パネル実装     |

### 操作・表示部分

|         |            |
|---------|------------|
| レンズ 色:  | 黄          |
| レンズ 素材: | プラスチック     |
| レンズ 照光: | 非照光        |
| レンズ 形状: | フラッシュ      |
| レンズ 外観: | 不透明        |
| レンズ 種類: | フロントベゼルレベル |

### 機械的特性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| スイッチング動作: | モメンタリ              |
| スイッチング方式: | スローメーカースイッチングエレメント |
| 機械的寿命:    | 50万回操作             |

使用周波数: 最大 3 600/h

重量: 0.019 kg

### 周辺条件

IP前面保護等級: IP66、IP67、IP69K

使用温度: - 25 ° C ~ + 70 ° C

保存温度: - 40 ° C ... + 80 ° C

耐衝撃性: IEC 60068-2-27に準拠 : 正弦波半波 50 g / 11 ms

耐振動性: IEC 60068-2-6に準拠 : 20 ~ 500 Hz: 5 g

耐候性: IEC 60721に準拠した動作時 : 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

### 認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


### その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, フラッシュ, 非照光, 黄, プラスチック, 不透明, 丸形, 黒, プラスチック, モメンタリ, IP66、IP67、IP69K


ハウジング 色: 黒

ハウジング 材質: プラスチック

配線図:



マウントカットアウト:



寸法図:

