

# アクチュエーター

45-2131.21K0.000





https://www.eao.com/component/45-2131.21K0.00...

### お客様の製品:



## 45-2131.21K0.000 アクチュエーター

#### 前面

フロント寸法: Ø 29,5 mm

フロント形状: 丸形

フロントベゼル 色: 銀

フロントベゼル 材質: メタル

#### 取付け

デザイン: レイズド

取付け穴: Ø 22.3 mm

取付けタイプ: パネル実装

#### 操作・表示部分

レンズ 色: カラーレス

レンズ 素材: プラスチック

レンズ 照光: 非照光

レンズ 形状: フラッシュ

レンズ 外観: 透明

レンズ 種類: フロントベゼルレベル

#### 機械的特性


スイッチング動作: モメンタリ

スイッチング方式: スローメークスイッチングエレメント

機械的寿命: 50万回操作

使用周波数:	最大 3 600/h
重量:	0.038 kg
周辺条件	
IP前面保護等級:	IP66、IP67、IP69K
使用温度:	- 25 ° C ~ + 70 ° C
保存温度:	- 40 ° C + 80 ° C
耐衝擊性:	IEC 60068-2-27に準拠:正弦波半波 50 g / 11 ms
耐振動性:	IEC 60068-2-6に準拠: 20 ~ 500 Hz: 5 g
耐候性:	IEC 60721に準拠した動作時: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6
認証	
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant
その他	
簡単な説明:	アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, フラッシュ, 非照光, カラーレス, プラスチック, 透明, 丸形, 銀, メタル, モメンタリ, IP66、IP67、IP69K
ハウジング 色:	銀
ハウジング 材質:	メタル
配線図:	

マウントカットアウト:



寸法図:

