

## アクチュエーター

45-2231.22E0.000



<https://www.eao.com/component/45-2231.22E0.00...>

## お客様の製品:



45-2231.22E0.000  
アクチュエーター

### 前面

フロント寸法:	Ø 29,5 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	銀
フロントベゼル 材質:	メタル

### 取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22,3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

### 操作・表示部分

レンズ 色:	赤
レンズ 素材:	プラスチック
レンズ 照光:	照光用
レンズ 形状:	フラッシュ
レンズ 外観:	透明
レンズ 種類:	レイズド フロントベゼルより上
照光 色:	赤

### 機械的特性

スイッチング動作:	モメンタリ
スイッチング方式:	スローメーカスイッチングエレメント

機械的寿命:	300万回操作
使用周波数:	最大 3 600/h
重量:	0.04 kg

### 周辺条件


IP前面保護等級:	IP66、IP67、IP69K
使用温度:	- 25 ° C ~ + 70 ° C
保存温度:	- 40 ° C ... + 80 ° C
耐衝撃性:	IEC 60068-2-27に準拠: 正弦波半波 50 g / 11 ms
耐振動性:	IEC 60068-2-6に準拠: 20 ~ 500 Hz: 5 g
耐候性:	IEC 60721に準拠した動作時: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

### 認証


REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

### その他

簡単な説明:	アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, フラッシュ, 照光用, 赤, プラスチック, 透明, 丸形, 銀, メタル, モメンタリ, IP66、IP67、IP69K, 赤
ハウジング 色:	銀
ハウジング 材質:	メタル
配線図:	



マウントカットアウト:



寸法図:

