

アクチュエーター

45-2532.2920.000





お客様の製品:



45-2532.2920.000 アクチュエーター

前面

フロント寸法: Ø 40 mm

フロント形状: 丸形

フロントベゼル 色: 銀

フロントベゼル 材質: メタル

取付け

デザイン: レイズド

取付け穴: Ø 22.3 mm

取付けタイプ: パネル実装

操作・表示部分

レンズ 色: 赤

レンズ 素材: プラスチック

レンズ 照光: 非照光

レンズ 形状: マッシュルームヘッド

レンズ 外観: 不透明

機械的特性

スイッチング動作: モメンタリ/オルタネイト

スイッチング方式: スローメークスイッチングエレメント

機械的寿命: 50万回操作

使用周波数: 最大 1 800/h

重量:	0.062 kg

周辺条件

IP前面保護等級: IP66、IP67、IP69K

使用温度: - 25 $^{\circ}$ C \sim + 70 $^{\circ}$ C

保存温度: - 40 ° C ... + 80 ° C

耐衝撃性: IEC 60068-2-27に準拠:正弦波半波 50 g / 11 ms

耐振動性: IEC 60068-2-6に準拠:20 ~ 500 Hz:5 g

耐候性: IEC 60721に準拠した動作時: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他


配線図:

アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 40 mm, マッシュルームヘッド, 非照光, 赤, プラスチック, 不透明, 丸形, 銀, メタル, モメンタリ/オルタネイト, IP66、IP67、IP69K 簡単な説明:

ハウジング 色: 銀

ハウジング 材質: メタル

マウントカットアウト:



寸法図:

