

# アクチュエーター

45-2T00.10G0.000



<https://www.eao.com/component/45-2T00.10G0.00...>

お客様の製品:

---



## 45-2T00.10G0.000 アクチュエーター

### 前面

フロント寸法: Ø 30 mm

フロント形状: 丸形

### 取付け

デザイン: レイズド

取付け穴: Ø 22.3 mm

取付けタイプ: パネル実装

### 操作・表示部分

レンズキャップ色: 黄

レンズキャップ材質: プラスチック

レンズキャップ形状: フラッシュ

レンズキャップ視覚効果: 透明

照光色: 黄

### 機械的特性

重量: 0.012 kg

### 周辺条件

IP前面保護等級: IP66、IP67、IP69K

使用温度: - 25 °C ~ + 70 °C

保存温度: - 40 °C ... + 80 °C

耐衝撃性: IEC 60068-2-27に準拠 : 正弦波半波 50 g / 11 ms  
耐振動性: IEC 60068-2-6に準拠 : 2 ~ 500 Hz: 5 g  
耐候性: IEC 60721に準拠した動作時 : 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

### 認証

**REACH:** REACH compliant


**RoHS:** RoHS compliant

### その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 30 mm, 丸形, IP66、IP67、IP69K, 黄

ハウジング 材質: プラスチック

配線図:



マウントカットアウト:



寸法図:

