

e a o

Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

## アクチュエーター

45-482.2810



<https://www.eao.com/component/45-482.2810/ja...>

## お客様の製品:



45-482.2810  
アクチュエーター

### 前面

フロント寸法: 85 mm x 85 mm

フロント形状: スクエア

### 取付け

デザイン: レイズド

取付け穴: Ø 22.3 mm

コンポーネント 取付けタイプ: ベース取付け

取付けタイプ: パネル実装

### 操作・表示部分

レンズ 色: 赤

レンズ 素材: プラスチック

レンズ 照光: 非照光

レンズ 外観: 不透明

### 電気的特性

定格動作電圧 Ue:  
AC : 定格値 5 ~ 500 V  
DC : 定格値 5~500V

### 機械的特性

スイッチング動作: オルタネイト

スイッチング方式: スローメーカスイッチングエレメント

リリースタイプ: プルリリース

**重量:**

0.655 kg

### 周辺条件

**IP前面保護等級:**

IP66、IP67、IP69K

**保存温度:**

- 40 ° C ... + 80 ° C

**耐衝撃性:**

IEC 60068-2-27に準拠：正弦波半波 50 g / 11 ms

**耐振動性:**

IEC 60068-2-6に準拠：10 ~ 500Hz: 5 g

**耐候性:**

IEC 60721に準拠した動作時：3K6, 3C3, 3S2, 3M6, 3B2

### 認証

**REACH:**

REACH compliant

**RoHS:**

RoHS compliant

### その他

**簡単な説明:**

アクチュエーター, Ø 22.3 mm, 85 mm x 85 mm, 非照光, 赤, プラスチック, 不透明, スクエア, オルタネイト, IP66、IP67、IP69K, プルリリース

**ハウジング 色:**

黄

**ハウジング 材質:**

メタル

**製品属性:**

プルリリース

**寸法図:**

