


アクチュエーター

51-404.036DF



<https://www.eao.com/component/51-404.036DF/ja...>

お客様の製品:



51-404.036DF アクチュエーター

前面

フロント寸法: 24 mm x 18 mm

フロント形状: 長方形

取付け

デザイン: フラッシュ

取付け穴: 21 mm x 27 mm

取付けタイプ: パネル実装

電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電流: 42 VDCで100 mA

接点: 2 NO

スイッチング定格: 42 V @ 0,1 A

電気強度: 2500 VAC、50 Hz、1分間 全端子-アース間 IEC 61058-1、 part 15に準拠

静電気放電 (ESD): ≤ 15 kV

規格: EN / IEC 61058-1に準拠

機械的特性

端子: ユニバーサル端子, 2 x 0.5 mm

接点 材質: 金

スイッチング動作: レスト (a) - オルタネイト

スイッチング方式: ローレベルエレメント

スイッチングシステム: 電子回路の小電力のスイッチング用にデザインされた低レベルのスイッチングエレメントです。数 μ A/ μ Vから100mA/42VAC/DCまでの負荷を、確実にスイッチングす

る機構を備えています。

シングル ブレイク モーメンタリ 接点、ノーマルオープンまたはノーマルクローズとして、4つの独立した接点を持つ。2つのモーメンタリ接点/スイッチングエレメント；ノーマルオープンとノーマルクローズの組み合わせが可能です。

長寿命、極めて短い反発時間、安定した接触抵抗を特長。

スイッチング ポジション: 2ポジション

スイッチング角度: 90° 背面

機械的寿命: 5万回

操作力: 1,8 ~ 3,5 N

締め付けトルク: フィキシングナット 最大 0.5 Nm

端子詳細 1: ユニバーサル端子を使用することにより、プリント基板 (PCB) に取り付けることができます。この端子は、はんだ端子やプラグイン端子としても使用することができます。これらの端子には、基板にはんだ付けすることでスイッチをプラグインすることができるプラグインベースもご用意しています。

重量: 0.018 kg

周辺条件

IP前面保護等級: IP65、DIN EN 60529に準拠

使用温度: - 25 ° C ~ + 55 ° C

保存温度: - 40 ° C ... + 85 ° C

耐衝撃性: 10 ~ 500 Hz、振幅 1.5 mm p-p (IEC 60068-2-6に準拠)

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他

簡単な説明: アクチュエーター, 21 mm x 27 mm, 24 mm x 18 mm, 長方形, 2 NO, レスト (a) - オルタネイト, ユニバーサル端子, 2 x 0.5 mm, IP65、DIN EN 60529に準拠

ハウジング 色: 黒

ヒント: 標準ロック DOM 311

スイッチングポジション:



A = 半田端子

B = プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm

C = ユニバーサル端子 2.0 mm x 0.5 mm