

## アクチュエーター

61-1110.0





## お客様の製品:



## 61-1110.0 アクチュエーター

前面

フロント寸法: Ø 18 mm

フロント形状: 丸形

フロントベゼル 色: 黒

フロントベゼル 材質: プラスチック

取付け

取付け穴: Ø 16 mm

取付けタイプ: パネル実装

操作・表示部分

レンズ 照光: 照光用

機械的特性

スイッチング動作: モメンタリ

機械的寿命: DIN/IEC 60512-5-6およびEN/IEC 60947-5-1に準拠, 操作回数200万回

操作力: 3 ~ 5 N スナップアクションスイッチングエレメント, 3.5 ~ 11 N スローメーク

接点

操作トラベル: 3 mm

締め付けトルク: 最大 0.5 Nm

重量**:** 0.004 kg

周辺条件

IP40背面 (EN IEC 60529に準拠, IP67前面保護等級、EN IEC 60529に準拠

- 25 ° C ~ + 55 ° C 使用温度:

保存温度: - 40 ° C ... + 85 ° C

認証

**REACH:** REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他


アクチュエーター, ∅ 16 mm, ∅ 18 mm, 照光用, 丸形, 黒, プラスチック, モメンタリ 簡単な説明:

内部寸法: Ø 15,8 mm


ハウジング 色:

ハウジング 材質: プラスチック、UL 94 VO準拠、自己消火性

配線図:




マウントカットアウト:



A = はんだ/プラグイン端子 2.8 mm x 0.5

C = ねじ端子

寸法図:



A = プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm C = ねじ端子 E = プッシュボタンスイッチングエレメ ント F = スナップアクション・スイッチエテ メント