

# アクチュエーター

61-1150.0



<https://www.eao.com/p/61-1150.0>

お客様の製品:

---



## 61-1150.0 アクチュエーター

### 前面

フロント寸法:	24 mm x 24 mm
フロント形状:	スクエア
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

### 取付け

取付け穴:	Ø 16 mm
取付けタイプ:	パネル実装

### 操作・表示部分

レンズ 照光:	照光用
---------	-----

### 電気的特性

スイッチング定格:

### 機械的特性

スイッチング動作:	モメンタリ
機械的寿命:	DIN/IEC 60512-5-6およびEN/IEC 60947-5-1に準拠, 操作回数200万回
操作力:	3 ~ 5 N スナップアクションスイッチングエレメント, 3.5 ~ 11 N スローメーカー 接点
操作トラベル:	3 mm
締め付けトルク:	最大 0.5 Nm
重量:	0.005 kg

### 周辺条件

IP保護等級:	IP40背面 (EN IEC 60529に準拠, IP67前面保護等級、EN IEC 60529に準拠)
使用温度:	- 25 ° C ~ + 55 ° C
保存温度:	- 40 ° C ... + 85 ° C

### 認証

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

### その他

簡単な説明:	アクチュエーター, Ø 16 mm, 24 mm x 24 mm, 照明用, スクエア, 黒, プラスチック, モメンタリ
内部寸法:	20 mm x 20 mm
ハウジング 色:	黒
ハウジング 材質:	プラスチック、UL 94 V0準拠、自己消火性
配線図:	



