


アクチュエーター

704.101.01



<https://www.eao.com/p/704.101.01>

お客様の製品:



704.101.01 アクチュエーター

前面

フロント寸法:	Ø 29 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	アルミ地色
フロントベゼル 材質:	アルミニウム

取付け

デザイン:	レイズド
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レバー 色:	黒
レバーバー 色:	赤
レバー 材質:	プラスチック
レバー 形状:	ロング

電気的特性

スイッチング定格:	
規格:	スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠

機械的特性

スイッチング動作:	レスト - オルタネイト
スイッチング ポジション:	2ポジション

スイッチング角度:	90° 背面
機械的寿命:	操作回数 ≤ 250万回
重量:	0.037 kg

周辺条件

IP保護等級:	IP65前面
保存温度:	- 40 ° C ... + 85 ° C

認証

REACH:	REACH compliant
--------	-----------------

RoHS:	RoHS compliant
-------	----------------


その他

簡単な説明:	アクチュエーター, Ø 29 mm, 照光オプション, 黒, ロング, 丸形, アルミ地色, アルミニウム, アノダイズド, レスト - オルタネイト
--------	---


ヒント:	最大2個 3スイッチングエレメントでクリップオン可能
------	----------------------------

最大接点数:	3
--------	---


スイッチングポジション:	
--------------	--



配線図:	
------	--




マウントカットアウト:



A = ねじ端子
 B = スプリングケージ端子 (PIT)
 C = プラグイン端子 6.3 mm x 0.8 mm
 D = ダブルプラグイン接続 6.3 x 0.8 mm

寸法図:



A = ねじ端子