

# 照光式押しボタンスイッチ Ø 16 mm 銀接点

82-4151.2134



<https://www.eao.com/p/82-4151.2134>

お客様の製品:

---



82-4151.2134

照光式押しボタンスイッチ Ø 16 mm 銀  
接点

#### 前面

|             |           |
|-------------|-----------|
| フロント寸法:     | Ø 18 mm   |
| フロント形状:     | 丸形        |
| フロントベゼル 材質: | ステンレススチール |
| フロントベゼル 形状: | フラッシュ     |

#### 取付け

|         |         |
|---------|---------|
| 取付け穴:   | Ø 16 mm |
| 取付けタイプ: | パネル実装   |

#### 操作・表示部分

|         |           |
|---------|-----------|
| レンズ 色:  | 銀         |
| レンズ 素材: | ステンレススチール |
| レンズ 照光: | 照光用       |
| レンズ 形状: | フラッシュ     |
| レンズ 外観: | 不透明       |
| 照光 色:   | 緑         |
| 照光の形状:  | リング       |

#### 電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電流:

IEC 60947-5-1 (銀接点)に準拠  
サービス分類 AC-15

電圧

24 VAC

35 VAC

110 VAC

220 VAC

スイッチ定格 DCサービスカテゴリ DC-13(銀接点)

電圧

24 VDC

35 VDC

110 VDC

220 VDC

電流

1 A

1 A (M12バージョン)

1 A

0.5 A

電流

0.7 A

0.5 A (M12バージョン)

0.2 A

0.1 A

UL 508 準拠 (銀接点)

cosφ 0.75 ~ 0.8

電圧

120 VAC

240 VAC

24 VAC

電流

5 A


3 A


1 A

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| 接点:                | 1 FS                            |
| 定格電圧:              | 24 V AC/DC                      |
| 定格電流:              | 7 mA                            |
| 定格動作電圧 <b>Ue</b> : | 250 VAC                         |
| 定格絶縁電圧 <b>Ui</b> : | 250 V                           |
| スイッチング定格:          | 240 V                           |
| 電氣的寿命:             | 5万回操作                           |
| 電氣強度:              | 1500 VAC、50 Hz 1分間 ライフ端子とグラウンド間 |
| 汚染度:               | 2, EN IEC 60947-1に準拠            |
| 熱電流 <b>Ith</b> :   | 5 A                             |


#### 機械的特性

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 端子:       | はんだ端子, 2.8 x 0.5 mm  |
| 接点 材質:    | 銀                    |
| スイッチング動作: | オルタネイト               |
| スイッチング方式: | スナップアクションスイッチングエレメント |
| 機械的寿命:    | 50万回操作               |
| 操作力:      | 4 ~ 7 N              |
| 操作トラベル:   | 約 3 mm               |
| 締め付けトルク:  | 0.5 ~ 0.6 Nm         |
| 重量:       | 0.018 kg             |






マウントカットアウト:



寸法図:



A = 半田端子  
B = ねじ端子