

アクチュエーター

84-0080.7



<https://www.eao.com/component/84-0080.7/ja/ac...>

お客様の製品:



84-0080.7 アクチュエーター

前面

フロント寸法:	Ø 25 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	カラーレス
フロントベゼル 材質:	プラスチック

取付け

デザイン:	フラッシュ
取付け穴:	Ø 22.5 mm
取付けタイプ:	パネル実装

機械的特性

締め付けトルク:	フィキシングナット 0.8 Nm
重量:	0.007 kg

周辺条件


IP前面保護等級:	IP65、IP67
IP保護等級:	IP65、IP67
使用温度:	- 25 °C ~ + 70 °C
保存温度:	- 40 °C ... + 85 °C
耐候性:	耐湿性、周期性：96時間、+ 25 °C /97 %、+ 55 °C /93 %相対湿度、EN IEC 60068-2-30に準拠 耐湿性、定常状態。56日、+ 40 °C / 93 %相対湿度、EN IEC 60068-2-78に準拠 急激な温度変化：100サイクル、-40 °C ~ + 80 °C、EN / IEC 60068-2-14に準拠

認証


認証:	EBC (TSI PRM), NFF
準拠:	CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS)
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他


簡単な説明:	アクチュエーター, \varnothing 22.5 mm, \varnothing 25 mm, 丸形, カラーレス, プラスチック, 透明, IP65、IP67
ヒント:	ミニTOP LEDは、納品物の一部ではありません。推奨：Osram Hyper Mini TOP LED
説明 コンポーネント:	アクチュエーターハウジングの材質：UL94 V0に準拠したプラスチック
配線図:	



マウントカットアウト:



寸法図:



- D = フロントリングと同じ高さのレンズカバー
- E = フロントリングより突起したレンズカバー
- F = フロントリングと同じ高さの凸型レンズカバー
- G = フロントリングの上に突起したレンズキャップ