

# 照光エレメント

84-8001.5320



<https://www.eao.com/component/84-8001.5320/ja...>

お客様の製品:



## 84-8001.5320 照光エレメント

### 操作・表示部分

照光色: 緑

### 電気的特性

定格電圧: 12 V DC  $\pm$ 10 %

### 機械的特性

端子: プラグイン端子, 2.8 x 0.8 mm

重量: 0.006 kg

### 周辺条件

IP保護等級: IP40

### 認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

### その他

簡単な説明: 照光エレメント, 緑, シングルLED, 12 V DC  $\pm$ 10 %, プラグイン端子, 2.8 x 0.8 mm

照光の種類: シングルLED

ヒント: LEDと内蔵抵抗器を含む  
標準バージョン: ケーブル長 300 mm、絶縁フェルール、プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm  
その他のオプションはお問い合わせください: ケーブルとコネクタのカスタマイズ、背面完全密閉 (IP67)  
保護等級 (背面): IP40、プラグ (製品型式: 84-900) を使用して IP 67 にアップグレード可能。強い振動が発生するアプリケーションでは、プラグが緩むことが

あります。  
LEDの製造工程上、輝度や波長にばらつきがあるため、照光に若干の差が生じる場合があります。LEDに使用する抵抗は、お客様にて決めてください。

配線図:

