

# 操作器

14-810.918





## 您的产品:



## 14-810.918 操作器

正面

正面尺寸: Ø 35 mm

正面形式: 圆形

前挡圈颜色: 铝原色

前挡圈材质: 铝

安装

设计: 平面的

安装开孔: Ø 30.5 mm

安装类型: 面板安装

电气特性

工作电压: 24 V DC ±10 %

工作电流: 25 mA

机械特性

端子: 插入式端子, 2.8 x 0.5 mm

拧紧力矩: 固定 最大 0.25 Nm

重量**:** 0.018 kg

声学特性

音频: 在持续音调下约3.2 kHz

声压: 在0.1m处 95 db (A) ±8 dB

#### 环境条件

正面IP等级: IP65,符合DIN EN 60529标准

工作温度: - 25 °C ... + 55 °C

储存温度: – 40 °C ... + 85 °C

证书

标准认证: CQC, EMC

符合标准: CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)

**REACH:** REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


其他

操作器, Ø 30.5 mm, Ø 35 mm, 圆形, 铝原色, 铝, 阳极氧化, 插入式端子, 2.8 x 0.5 mm, IP65 , 符合DIN EN 60529标准 简述:


提示: 对于PCB应用,使用打印适配器


蜂鸣器系统: 压电盘

接线图:



安装开孔:





## 外形尺寸:

