

操作器

31-
463.036



<https://www.eao.com/p/31-463.036>

您的产品:



31-463.036
操作器

正面

正面尺寸:	24 mm x 18 mm
正面形式:	矩形
前挡圈颜色:	黑色
前挡圈材质:	塑料

安装

设计:	凸起的
安装开孔:	Ø 16 mm
安装类型:	面板安装

操作

灯罩发光:	发光
-------	----

电气特性

开关电压和电流:	100 mA 在 42 VAC/VDC
触点:	1 NC / 1 NO
开关额定值:	42 V @ 0,1 A
耐电强度:	2500 VAC, 50 Hz, 1 min., 根据 IEC 60512-2-11 所有端子和地之间
防护等级:	II
标准:	根据 EN / IEC 61058-1

机械特性

端子:	通用端子, 2 x 0.5 mm
触点材质:	金
开关动作:	自锁
开关系统:	低电平元件
开关系统:	这种低电平开关元件被设计用于在电子电路中切换低功率设 备。 这种机械结构可确保开关可靠负载范围从几 μA / μV 到100 mA / 42 VAC / DC. 单断自锁触点, 作为常开或常闭带4个独立的接触点。 每个 开关元件2个瞬动触点；常开和常闭的组合是可以的。 特点是寿命长， 极短的回弹时间和稳定的接触电阻
机械寿命:	1 百万次
操作力:	3 N ... 3.5 N
操作行程:	约 3 mm
拧紧力矩:	固定 最大 0.5 Nm
电线横截面面积:	最大电缆直径2 x 0.8 mm 最大细多股导线线径1 x 0.75 mm ²
重量:	0.007 kg

环境条件

IP保护:	IP40 正面, IP67 , 带正面保护帽
工作温度:	- 25 °C ... + 55 °C, 作为一个块状物安装，确保热量可以自由散发
储存温度:	- 40 °C ... + 85 °C
抗冲击能力:	15 g , 11 ms, 根据 IEC 60512-4-3, IEC 60068-2-27 (单次冲击，半正弦曲线)
耐振动能力:	10 g , 10 Hz ... 2000 Hz, 振幅 1.5 mm (正弦曲线), 根据 DIN EN 60512-4-4, DIN EN 60068-2-6
耐候性:	符合IEC 60068-2-3的标准条件 根据IEC 60068-2-14，改变条件

证书

符合标准:	CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

其他

简述:	操作器, Ø 16 mm, 24 mm x 18 mm, 发光, 矩形, 黑色, 塑料, 1 NC / 1 NO, 自锁, 通用端子, 2 x 0.5 mm
内部尺寸:	21,5 mm x 15,3 mm

外壳颜色: 黑色

最大开关单元的数量: 1

