

操作器

31-810.005





您的产品:



31-810.005 操作器

正面

正面尺寸: 24 mm x 18 mm

正面形式: 矩形

前挡圈颜色: 黑色

前挡圈材质: 塑料

安装

凸起的 设计:

Ø 16 mm 安装开孔:

安装类型: 面板安装

电气特性

开关电压和电流: Typ. 10 VAC ... 55 VAC, 25 mA Typ. 10 VDC ... 75 VDC, 15 mA

工作电压: 10 - 55 V AC

机械特性

端子: 焊接端子

拧紧力矩: 固定 最大 0.5 Nm

重量: 0.011 kg

声学特性

音频: ca. 2.0 kHz

声压: 88 dB (A) ±8 dB 0.1 m处

环境条件

IP保护: IP40

工作温度: - 25 °C ... + 55 °C

储存温度: - 40 °C ... + 85 °C

证书

标准认证: DNV

符合标准: CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

其他

简述: 操作器, Ø 16 mm, 24 mm x 18 mm, 矩形, 黑色, 塑料, 焊接端子


外壳颜色: 黑色 外壳材质: 塑料

产品属性: 更多信息,请参见技术参数


蜂鸣器系统: 带IC振荡器的电子非接触蜂鸣器

接线图:

安装开孔:



外形尺寸:



A = 焊接端子 B = 插入式端子 2.8 mm x 0.5 mm