

操作器

45-2530.2910.000





您的产品:



45-2530.2910.000 操作器

正面

正面尺寸: Ø 40 mm

正面形式: 圆形

前挡圈颜色: 银色

前挡圈材质: 金属

安装

设计: 凸起的

安装开孔: Ø 22.3 mm

安装类型: 面板安装

操作

灯罩颜色: 黑色

灯罩材质: 塑料

灯罩发光: 不发光的

灯罩形状: 蘑菇头

灯罩透明度: 不透明

机械特性

开关动作: 自锁


开关系统: 慢动开关元件

释放方式: 拔出解锁

机械寿命: 500 V AC @ 10 A

工作频率:	Max. 1 800/h
重量:	0.061 kg
环境条件	
正面IP等级:	IP66 , IP67 , IP69K
工作温度:	– 25 °C + 70 °C
储存温度:	– 40 °C + 80 °C
抗冲击能力:	根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
耐振动能力:	根据 IEC 60068-2-6: 20 500 Hz: 5 g
耐候性:	工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6
证书	
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant
其他	
简述:	操作器, Ø 22.3 mm, Ø 40 mm, 蘑菇头, 不发光的, 黑色, 塑料, 不透明, 圆形, 银色, 金属, 自锁, IP66, IP67, IP69K, 拔出解锁
外壳颜色:	银色
外壳材质:	金属
接线图:	
	E~-

安装开孔:



外形尺寸:

