

操作器

45-
290H.1000.111



<https://www.eao.com/p/45-290H.1000.111>

您的产品:



45-290H.1000.111 操作器

正面

正面尺寸:	Ø 29,5 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	黑色
前挡圈材质:	塑料

安装

设计:	凸起的
安装开孔:	Ø 22.3 mm
安装类型:	面板安装

电气特性

开关额定值:

机械特性

开关动作:	复位 (a) - 自锁 (a)
旋转位置:	2 位置
开关角度:	90° 右 / -45° ... +45°
机械寿命:	1 百万次
工作频率:	1 800/h
重量:	0.054 kg

环境条件


正面 IP 等级:	IP66 , IP67 , IP69K
工作温度:	- 25 °C ... + 70 °C
储存温度:	- 40 °C ... + 80 °C
抗冲击能力:	根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
耐振动能力:	根据 IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g
耐候性:	工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

证书

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

其他


简述:	操作器, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, 圆形, 黑色, 塑料, 复位 (a) - 自锁 (a) , IP66 , IP67 , IP69K
外壳材质:	塑料
提示:	标准锁 : RONIS, T254
切换位置:	



接线图:



安装开孔:



外形尺寸:

