

# 操作器

45-2K31.16V0.000





### 您的产品:



## 45-2K31.16V0.000 操作器

正面尺寸: 58 mm x 30 mm

正面形式: 矩形

前挡圈颜色: 黑色

前挡圈材质: 塑料

#### 安装

设计: 凸起的

安装开孔: Ø 22.3 mm

安装类型: 面板安装

#### 操作

灯罩颜色: 白色-黑色

灯罩材质: 塑料

灯罩发光: 发光

灯罩形状: 平面的

灯罩透明度: 不透明


灯罩类型: 带前圈手柄

#### 电气特性

开关额定值:

#### 机械特性

开关动作:	自复位
开关系统:	慢动开关元件
机械寿命:	2 百万次
工作频率:	Max. 3 600/h
重量:	0.025 kg
环境条件	
正面IP等级:	IP66 , IP67 , IP69K
工作温度:	– 25 °C + 70 °C
储存温度:	– 40 °C + 80 °C
抗冲击能力:	根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
耐振动能力:	根据 IEC 60068-2-6: 10 500 Hz: 5 g
耐候性:	工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6, 3B2
证书	
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant
其他	
简述:	操作器, Ø 22.3 mm, 58 mm x 30 mm, 平面的, 发光, 白色-黑色, 塑料, 不透明, 矩形, 黑色, 塑料, 自复位, IP66 , IP67 , IP69K
外壳颜色:	黑色
外壳材质:	塑料
提示:	带发光中心窗
接线图:	




组件布局:

D 3 2 E

A = 开关动作 B = 按下绿色(白色)按钮 C = 按下红色(黑色)按钮 D = 根据前适配器配置开关元件 E = 开关元件启动

安装开孔:



外形尺寸:

